# ライトコーナー、ライトコーナー合板タイプ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

## 用　途

■ 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

## 特　長

■ 外周部に金物を出さずに接合できます。
■ 本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。
■ 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。
■ 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■ 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
■ ライトコーナー合板タイプは、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
※ライトコーナーは合板の上から使用できません。

| 建設省 告示1460号 第2号 | 短期基準接合引張耐力（P₀t） |
|---|---|
| ライトコーナー | |
| [は]対応 | (中柱) 6.3kN　(隅柱) 5.8kN |
| ライトコーナー合板タイプ | |
| [は]対応 | (中柱) 6.0kN　(隅柱) 5.9kN |

## 接合具

| ライトコーナー | 専用ビス CPQ-45(グレー)×6本 |
|---|---|
| ライトコーナー合板タイプ | 専用ビス【柱側】CPQ-45（グレー）×3本<br>専用ビス【土台（横架材）側】CPQ-75（ブルー）×3本 |

## 施工方法

本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

## 注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20151009A

KANESHIN
株式会社カネシン
本　　　社 ／ 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077